



HURTOWNIA
ELEKTRONICZNYCH
SYSTEMÓW
ZABEZPIECZEŃ

www.detectomat.pl

Centrala sygnalizacji pożaru Detect 3400 SC 1 Loop

Firmy Alpol Sp. z o.o. oraz Detectomat GmbH pragną Państwu przedstawić nowość na rynku systemów sygnalizacji pożaru – **centralę Detect 3400 SC**. Urządzenie stanowi nowy standard w zakresie pożarowych instalacji alarmowych przeznaczonych dla małych i średnich obiektów. Centrala Detect 3400 SC jest w pełni adresowalnym, mikroprocesorowym i kompaktowym urządzeniem pracującym w technologii pętli loop 3000 odpornej na zakłócenia, przerwy i zwarcia. Protokół pętli umożliwia współpracę ze wszystkimi urządzeniami serii loop 3000, tj. czujkami pożarowymi, ręcznymi ostrzegaczami, modułami kontrolno-sterującymi oraz adresowalnymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi. W obecnej konfiguracji jednostka Detect 3400 SC wyposażona jest w kartę jednej pętli (bądź dwóch linii) dozorowych dla maksymalnie 126 urządzeń adresowalnych. W przyszłości urządzenia Detect 3400 będą mogły być wyposażone w kartę dwóch pętli lub 4 linii dozorowych. Zintegrowany duży 5,7-calowy dotykowy wyświetlacz LCD umożliwia szybkie i wygodne poruszanie się po menu. Urządzenie posiada dwa dowolnie programowalne wyjścia przekaźnikowe i jedno wyjście 24 V / 400 mA dla urządzeń zewnętrznych (np. konwencjonalnych sygnalizatorów akustycznych, optycznych, itp.). Centrala jest wyposażona w rejestr 10000 zdarzeń, które mogą zostać odczytane za pomocą wyświetlacza centrali, wydrukowane na zewnętrznej drukarce lub odczytane za pomocą programu DPT. Użytkownik zawsze ma możliwość odczytu rejestru zdarzeń, który może być przefiltrowany według daty lub rodzaju uszkodzenia i zarchiwizowany za zewnętrznym nośnikiem danych. Konfiguracja centrali Detect 3400 odbywa się za pomocą oprogramowania DPT pracującego w środowisku Windows. Urządzenie spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa w zakresie szybkiej i niezawodnej detekcji pożaru. Fakt ten potwierdza norma europejska: EN 54-2 (z uwzględnieniem A1:2006) oraz EN 54-4 (z uwzględnieniem A1:2003 i A2:2006), którą objęta jest centrala Detect 3400 SC.



Podstawowe informacje:

- Duży 5,7" dotykowy wyświetlacz LCD
- Do 126 urządzeń adresowalnych na pętli
- Zintegrowany port USB umożliwiający konfigurację, diagnostykę i programowanie centrali
- Port RS-485 do podłączenia zewnętrznej drukarki
- 2 programowalne bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe i 1 programowalne monitorowane wyjście 24 V / 400 mA
- Zasilanie awaryjne: 2 akumulatory 12V 12Ah
- Długość pętli dozorowej do 3000 m
- Maksymalnie do 999 programowalnych stref
- Rejestr 10000 zdarzeń
- 3 dostępne języki: niemiecki, angielski i holenderski (język polski w przygotowaniu)

ALPOL Sp. z o.o.
ul. Ścisgały 10
40-208 Katowice

Dział handlowy SAP

tel: +48 0 32 790 76 91
+48 0 32 790 76 07
+48 0 32 790 76 06

Dział techniczny SAP

tel: +48 0 32 790 76 79

fax: +48 0 32 790 76 61
e-mail: sap@e-alpol.com.pl